

The Duraturn logo features a stylized 'D' composed of three curved, overlapping segments in white and red, followed by the word 'URATURN' in a bold, white, sans-serif font.

DURATURN

LLANTAS EXTRAORDINARIAS A CUALQUIER PRECIO

INDICE

- 3 ACERCA DE DURATURN
- 4 **LLANTAS DE CONSUMER**
- 7 **LLANTAS DE ALTO DESEMPEÑO**
- 10 **LLANTAS DE CAMIONETAS LIGERAS Y SUVS**
- 13 **LLANTAS DE CAMIONETA LIGERA COMERCIAL**



En Duraturn, estamos obsesionados con ser más que solo confiables, más que solo un fabricante de llantas de calidad, más que solo un gran valor. La pasión nos impulsa a producir productos extraordinarios que serían extraordinarios a cualquier precio.

Con una de las instalaciones más sofisticadas de fabricación en el mundo, empleamos el poder de la innovación para diseñar llantas que ofrecen un rendimiento asombroso, seguridad comprobada, una vida prolongada Y un valor duradero.



- Cuatro canales abiertos mejoran la evacuación de agua
- Nervio central sólido estriado mejora la respuesta de dirección y los bordes mejoran el agarre
- Bloques de hombro variables brindan una conducción más silenciosa y más cómoda
- Bloques de rodamiento optimizados desplazan el agua hacia los canales de evacuación y brindan estriado adicional para mejorar el frenado

MOZZO TOURING

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
1017	165/70R13 79T	SL	BW	500 A A	8.2	6.7	22.1	437	51	6.53	1P+2S
1000	175/70R13 82T	SL	BW	560 A A	8.7	7.0	22.7	475	51	6.82	1P+2S
1018	165/65R13 77T	SL	BW	500 A A	8.2	6.7	21.4	387	51		1P+2S
1019	175/70R14 84T	SL	BW	560 A A	8.7	7.0	23.7	500	51	7.58	1P+2S
1020	185/70R14 88T	SL	BW	560 A A	8.7	7.4	24.3	560	51	8.11	1P+2S+1N
1001	195/70R14 91T	SL	BW	560 A A	8.7	7.9	24.8	615	51	9.30	1P+2S
1021	175/65R14 82H	SL	BW	560 A A	8.7	7.0	23.0	475	51	7.04	1P+2S+1N
1002	185/65R14 86H	SL	BW	560 A A	8.7	7.4	23.5	530	51	7.76	1P+2S+1N
1022	185/60R14 82H	SL	BW	560 A A	8.7	7.4	22.8	475	51	7.28	1P+2S
1023	195/60R14 86H	SL	BW	560 A A	8.7	7.9	23.2	530	51	8.08	1P+2S+1N
1003	205/70R15 96T	SL	BW	560 A A	8.7	8.2	26.3	710	51	10.45	2P+2S
1004	215/70R15 98T	SL	BW	560 A A	8.7	8.7	26.9	750	51	11.01	2P+2S
1005	195/65R15 91H	SL	BW	560 A A	8.7	7.9	25.0	615	51	9.43	1P+2S+1N
1006	205/65R15 99T	XL	BW	560 A A	8.7	8.2	25.5	775	50	10.14	2P+2S+1N
1024	185/60R15 84H	SL	BW	560 A A	8.7	7.4	23.7	500	51	7.66	1P+2S+1N
1007	195/60R15 88H	SL	BW	560 A A	8.7	7.9	24.2	560	51	9.21	1P+2S+1N
1025	205/65R16 95V	SL	BW	560 A A	8.7	8.2	26.5	690	51	10.70	2P+2S+1N
1008	215/65R16 98H	SL	BW	560 A A	8.7	8.7	27.0	750	51	11.37	2P+2S+1N
1009	205/60R16 92V	SL	BW	560 A A	8.7	8.2	25.7	630	51	10.23	1P+2S+1N
1010	215/60R16 95V	SL	BW	560 A A	8.7	8.7	26.1	690	51	11.00	2P+2S+1N
1011	225/60R16 98H	SL	BW	560 A A	8.7	9.0	26.6	750	51	11.57	2P+2S+1N
1012	205/55R16 91V	SL	BW	560 A A	8.7	8.4	24.9	615	51	9.94	1P+2S+1N
1013	225/65R17 102H	SL	BW	560 A A	8.7	9.0	28.5	850	51	12.68	2P+2S+1N
1026	235/65R17 104H	SL	BW	560 A A	Bajo Desarrollo						
1028	235/60R17 102T	SL	BW	560 A A	Bajo Desarrollo						
1029	215/55R17 94V	SL	BW	560 A A	Bajo Desarrollo						
1014	215/50R17 95V	XL	BW	560 A A	8.7	8.9	25.5	690	50	10.64	1P+2S+1N
1015	225/50R17 94V	SL	BW	560 A A	8.7	9.2	25.9	670	51	11.74	2P+2S+1N
1016	235/55R18 100V	SL	BW	560 A A	8.7	9.7	28.2	800	51	13.70	2P+2S+1N



- Diseño de rondamiento para todas las temporadas
- Tres canales circunferenciales para la evacuación rápida de agua y agarre extra en asfalto mojado
- Diseño de rodamiento asimétrico para mejorar la conducción y la respuesta al girar
- Nuevo compuesto de rodamiento de sílice mejora el agarre y reduce la resistencia al rodamiento

MOZZO 4S

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
1192	145/70R12 69T	SL	BW	400 A A	7.2	5.91	20.04	328	51		1P+2S
1150	165/70R13 79T	SL	BW	400 A A	7.4	6.69	22.13	437	51	5.90	1P+2S
1151	175/70R13 82T	SL	BW	400 A A	7.4	6.97	22.68	475	51	6.47	1P+2S
1193	185/70R13 86T	SL	BW	400 A A	7.4	7.44	23.23	530	51	6.70	1P+2S
1194	165/70R14 81T	SL	BW	400 A A	7.4	6.69	23.15	462	51	5.98	1P+2S
1153	175/70R14 84T	SL	BW	400 A A	7.4	6.97	23.70	500	51	6.87	1P+2S
1195	185/70R14 88T	SL	BW	400 A A	7.4	7.44	24.25	560	51	7.11	1P+2S+1N
1152	175/65R14 82H	SL	BW	400 A A	7.4	6.97	22.99	475	51	6.35	1P+2S+1N
1211	175/65R14 82T	SL	BW	400 A A	7.4	6.97	22.99	475	51	6.37	1P+2S
1196	185/65R14 86H	SL	BW	400 A A	7.4	7.44	23.46	530	51	6.94	1P+2S+1N
1197	185/65R14 90S	XL	BW	400 A A	7.4	7.44	23.46	600	50	6.94	1P+2S+1N
1198	165/60R14 75H	SL	BW	400 A A	7.4	6.69	21.81	387	51	5.71	1P+2S+1N
1154	185/60R14 82H	SL	BW	400 A A	7.4	7.44	22.76	475	51	6.40	1P+2S+1N
1199	155/55R14 69H	SL	BW	400 A A	7.2	6.38	20.71	328	51	5.15	1P+2S+1N
1200	165/55R14 72H	SL	BW	400 A A	7.4	6.69	21.18	355	51	5.69	1P+2S+1N
1155	175/65R15 84H	SL	BW	400 A A	7.4	6.97	23.98	500	51	7.21	1P+2S+1N
1201	185/65R15 88H	SL	BW	400 A A	7.4	7.44	24.45	560	51	7.66	1P+2S+1N
1202	185/60R15 84H	SL	BW	400 A A	7.4	7.44	23.74	500	51	7.06	1P+2S+1N
1191	165/55R15 75V	SL	BW	400 A A	7.2	6.69	22.17	387	51	5.99	1P+2S+1N
1187	165/55R15 75H	SL	BW	400 A A	7.2	6.69	22.17	387	51	5.99	1P+2S+1N
1173	185/55R15 82V	SL	BW	400 A A	7.4	7.64	23.03	475	51	7.14	1P+2S+1N
1186	165/50R15 72V	SL	BW	400 A A	7.4	6.69	21.54	355	51	5.92	1P+2S+1N
1190	165/50R15 72H	SL	BW	400 A A	7.4	6.69	21.54	355	51	5.92	1P+2S+1N
1189	165/45R16 74V	XL	BW	400 A A	7.2	6.50	21.81	335	51	6.03	1P+2S+1N
1184	165/40R16 70V	XL	BW	400 A A	7.2	6.69	21.18	335	50	5.58	1P+2S+1N
1188	165/40R16 73V	XL	BW	400 A A	7.2	6.69	21.18	365	50	5.58	1P+2S+1N

MOZZO S360

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
1401	225/65R17 102H	SL	BW	500 A A	8.2	9.0	28.5	850	51	11.52	2P+2S+1N
1402	215/55R17 94V	SL	BW	500 A A	8.2	8.9	26.3	670	51	10.40	1P+2S+1N
1403	225/60R18 100H	SL	BW	500 A A	8.2	9.0	28.6	800	51	12.03	2P+2S+1N
1404	225/55R18 98V	SL	BW	500 A A	8.2	9.2	27.8	750	51	11.81	2P+2S+1N

SEDAN



- Diseño de rodamiento para todas las temporadas
- Cuatro canales circunferenciales para la evacuación rápida de agua y agarre extra en asfalto mojado
- Nervio central sólido mejora la respuesta de dirección
- Diseño de rodamiento asimétrico para mejorar la conducción y la respuesta al girar
- Nuevo compuesto de rodamiento de sílice mejora el agarre y reduce la resistencia al rodamiento

MOZZO 4S+

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
1157	195/70R14 91T	SL	BW	400 A A	7.8	7.91	24.80	615	51 psi	8.53	1P+2S
1203	205/60R14 88V	SL	BW	400 A A	7.8	8.23	23.70	560	51 psi	8.34	1P+2S+1N
1175	195/65R15 91V	SL	BW	400 A A	7.8	7.91	25.00	615	51 psi	8.74	1P+2S+1N
1158	195/65R15 91H	SL	BW	400 A A	7.8	7.91	25.00	615	51 psi	8.59	1P+2S+1N
1205	205/65R15 94V	SL	BW	400 A A	7.8	8.23	25.47	670	51 psi	9.03	1P+2S+1N
1204	205/65R15 94H	SL	BW	400 A A	7.8	8.23	25.47	670	51 psi	8.97	1P+2S+1N
1178	195/60R15 88V	SL	BW	400 A A	7.8	7.91	24.21	560	51 psi	8.13	1P+2S+1N
1161	195/60R15 88H	SL	BW	400 A A	7.8	7.91	24.21	560	51 psi	7.84	1P+2S+1N
1210	205/60R15 91H	SL	BW	400 A A	7.8	8.23	24.69	615	51 psi	9.03	1P+2S+1N
1206	205/60R15 91V	SL	BW	400 A A	7.8	8.23	24.69	615	51 psi	9.03	1P+2S+1N
1177	195/55R15 85V	SL	BW	400 A A	7.8	7.91	23.43	515	51 psi	7.21	1P+2S+1N
1176	195/50R15 82V	SL	BW	400 A A	7.8	7.91	22.72	475	51 psi	7.43	1P+2S+1N
1209	205/60R16 92H	SL	BW	400 A A	7.8	8.23	25.67	630	51 psi	9.24	1P+2S+1N
1165	215/60R16 95H	SL	BW	400 A A	7.8	8.70	26.14	690	51 psi	10.37	2P+2S+1N
1182	215/60R16 95V	SL	BW	400 A A	7.8	8.70	26.14	690	51 psi	10.37	2P+2S+1N
1166	225/60R16 98H	SL	BW	400 A A	7.8	8.98	26.61	750	51 psi	10.50	2P+2S+1N
1179	195/55R16 91V	XL	BW	400 A A	7.8	7.91	24.41	545	51 psi	7.95	1P+2S+1N
1181	205/55R16 91V	SL	BW	400 A A	7.8	8.43	24.88	615		9.14	1P+2S+1N
1164	205/55R16 91H	SL	BW	400 A A	7.8	8.43	24.88	615	51 psi	9.14	1P+2S+1N
1180	205/50R16 87V	SL	BW	400 A A	7.8	8.43	24.09	545	51 psi	8.73	1P+2S+1N
1207	205/45R16 83V	SL	BW	400 A A	7.8	8.11	23.23	487	51 psi	7.84	1P+2S+1N
1208	205/40R17 84W	XL	BW	400 A A	7.8	8.35	23.46	500	51 psi	7.92	1P+2S+1N

DESEMPEÑO



- Llantas de clasificación M+S diseñadas para condiciones secas, húmedas y nieve ligera
- Los canales circunferenciales mueven el agua rápidamente fuera de la huella de la llanta
- Tecnología de recubrimiento espiral mejora la uniformidad y protege contra la acumulación de calor
- La secuencia de paso variable reduce el ruido del camino al variar el tamaño de los bloques del hombro y rodamiento
- El nervio central sólido mejora la respuesta y el manejo

MOZZO STX

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
1268	225/65R17 106V	XL	BW	460 A A	8.7	8.98	28.50	950	50	13.20	2P+2S+1N
1269	225/60R17 103V	XL	BW	460 A A	8.7	8.98	27.64	875	50	12.73	2P+2S+1N
1250	275/60R20 115V	SL	BW	460 A A	8.7	10.98	32.99	1215	51	18.20	2P+2S+1N
1251	275/55R20 117V	XL	BW	460 A A	8.7	11.18	31.89	1285	50	17.42	2P+2S+1N
1252	265/50R20 111V	XL	BW	460 A A	8.7	10.91	30.47	1090	50	16.23	2P+2S+1N
1253	285/50R20 116V	XL	BW	460 A A	8.7	11.69	31.26	1250	50	17.84	2P+2S+1N
1254	275/45R20 110V	XL	BW	460 A A	8.7	10.75	29.76	1060	50	15.54	2P+2S+1N
1255	245/40R20 99W	XL	BW	460 A A	8.7	9.76	27.72	775	50	12.86	2P+2S+1N
1256	275/40R20 106V	XL	BW	460 A A	8.7	10.94	28.66	950	50	14.88	2P+2S+1N
1257	285/45R22 114V	XL	BW	460 A A	8.7	11.22	32.09	1180	50	17.16	2P+2S+1N
1258	305/45R22 118V	XL	BW	460 A A	8.7	11.93	32.80	1320	50	18.74	2P+2S+1N
1259	265/40R22 106V	XL	BW	460 A A	8.7	10.67	30.35	950	50	15.42	2P+2S+1N
1260	305/40R22 114V	XL	BW	460 A A	8.7	12.32	31.61	1180	50	18.09	2P+2S+1N
1261	265/35R22 102V	XL	BW	460 A A	8.7	10.67	29.33	850	50	14.86	2P+2S+1N
1262	245/30R22 92W	XL	BW	460 A A	8.7	9.76	27.83	630	50	12.56	1P+2S+1N
1264	295/35R24 110V	XL	BW	460 A A	8.7	11.85	32.13	1060	50	17.62	2P+2S+1N
1263	305/35R24 112V	XL	BW	460 A A	8.7	12.32	32.44	1120	50	18.52	2P+2S+1N
1265	255/30R24 97W	XL	BW	460 A A	8.7	10.24	30.08	730	50	14.50	2P+2S+1N
1266	295/30R26 107W	XL	BW	460 A A	8.7	11.85	32.99	975	50	17.57	2P+2S+1N
1267	305/30R26 109V	XL	BW	460 A A	8.7	12.32	33.23	1030	50	18.16	2P+2S+1N



- Cuatro canales abiertos mejoran la evacuación de agua
- Nervio central sólido estriado mejora la respuesta de dirección y los bordes mejoran el agarre
- Bloques de hombro variables brindan una conducción más silenciosa y más cómoda
- Bloques de rodamiento optimizados desplazan el agua hacia los canales de evacuación y brindan estriado adicional para mejorar el frenado

MOZZO SPORT

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
1300	205/55R16 91/94W	SL	BW	500 A A	8	8.43	24.88	615	51	9.79	1P+2S+1N
1317	215/55R16 97W	XL	BW	500 A A	8	8.90	25.28	730	50	10.58	1P+2S+1N
1316	225/55R16 99W	XL	BW	500 A A	8	9.17	25.75	775	50	11.07	2P+2S+1N
1335	225/55R17 101W	XL	BW	500 A A	8	9.17	26.77	825	50	11.64	2P+2S+1N
1301	235/55R17 103W	XL	BW	500 A A	8	9.65	27.17	875	50	12.56	2P+2S+1N
1302	205/50R17 93W	XL	BW	500 A A	8	8.43	25.12	650	50	10.21	1P+2S+1N
1340	215/50R17 95W	XL	BW	500 A A	8	8.90	25.50	690	50	10.34	1P+2S+1N
1303	225/50R17 98W	XL	BW	500 A A	8	9.17	25.91	750	50	11.64	2P+2S+1N
1341	235/50R17 100W	XL	BW	500 A A	8	9.70	26.30	800	50	12.07	2P+2S+1N
1318	215/45R17 91W	XL	BW	500 A A	8	8.39	24.65	615	50	9.34	1P+2S+1N
1304	225/45R17 94W	XL	BW	500 A A	8	8.86	24.96	670	50	10.58	1P+2S+1N
1319	235/45R17 97W	XL	BW	500 A A	8	9.29	25.35	730	50	10.85	2P+2S+1N
1305	245/45R17 99W	XL	BW	500 A A	8	9.57	25.67	775	50	11.26	2P+2S+1N
1320	205/40R17 84W	XL	BW	500 A A	8	8.35	23.46	500	50	8.65	1P+2S+1N
1306	255/40R17 98W	XL	BW	500 A A	8	10.24	25.04	750	50	11.60	2P+2S+1N
1336	255/55R18 109W	XL	BW	500 A A	8	10.43	29.02	1030	50	14.18	2P+2S+1N
1307	235/50R18 101W	XL	BW	500 A A	8	9.65	27.28	825	50	12.54	2P+2S+1N
1337	245/50R18 104W	XL	BW	500 A A	8	9.96	27.68	900	50	12.99	2P+2S+1N
1308	225/45R18 95W	XL	BW	500 A A	8	8.86	25.94	690	50	10.65	1P+2S+1N
1309	245/45R18 100W	XL	BW	500 A A	8	9.57	26.65	800	50	12.39	2P+2S+1N
1321	255/45R18 103W	XL	BW	500 A A	8	10.04	27.05	875	50	12.61	2P+2S+1N
1322	215/40R18 89W	XL	BW	500 A A	8	8.58	24.76	580	50	9.43	1P+2S+1N
1310	225/40R18 92W	XL	BW	500 A A	8	9.06	25.08	630	50	10.08	1P+2S+1N
1311	235/40R18 95W	XL	BW	500 A A	8	9.49	25.39	690	50	10.86	1P+2S+1N
1312	245/40R18 97W	XL	BW	500 A A	8	9.76	25.71	730	50	11.79	2P+2S+1N
1313	255/35R18 94Y	XL	BW	500 A A	8	10.24	25.00	670	50	11.18	1P+2S+1N
1323	265/35R18 97Y	XL	BW	500 A A	8	10.67	25.31	730	50	11.26	2P+2S+1N
1338	255/50R19 107W	XL	BW	500 A A	8	10.43	29.09	975	50	14.43	2P+2S+1N
1342	245/45R19 102W	XL	BW	500 A A	8	9.57	26.65	800	50	12.10	2P+2S+2N
1324	255/45R19 104W	XL	BW	500 A A	8	10.04	28.07	900	50	13.33	2P+2S+1N
1326	245/40R19 98W	XL	BW	500 A A	8	9.76	26.73	750	50	12.03	2P+2S+2N
1325	255/40R19 100W	XL	BW	500 A A	8	10.24	27.05	800	50	12.72	2P+2S+1N
1327	215/35R19 85Y	XL	BW	500 A A	8	8.58	24.92	515	50	9.03	1P+2S+1N
1328	225/35R19 88Y	XL	BW	500 A A	8	9.06	25.24	560	50	9.72	1P+2S+1N
1329	235/35R19 91Y	XL	BW	500 A A	8	9.49	26.54	615	50	11.00	1P+2S+1N
1330	245/35R19 93Y	XL	BW	500 A A	8	9.76	25.79	650	50	11.40	1P+2S+1N
1331	265/30R19 93Y	XL	BW	500 A A	8	10.67	25.31	650	50	11.87	1P+2S+1N
1332	275/30R19 96Y	XL	BW	500 A A	8	10.94	25.55	710	50	12.20	2P+2S+1N
1314	245/45R20 99W	SL	BW	500 A A	8	9.57	28.66	775	51	13.14	2P+2S+1N
1339	275/40R20 106W	XL	BW	500 A A	8	10.94	28.66	950	50	14.08	2P+2S+1N
1333	225/35R20 90Y	XL	BW	500 A A	8	9.06	26.22	600	50	10.13	1P+2S+1N
1334	245/35R20 95Y	XL	BW	500 A A	8	9.76	26.77	690	50	12.01	1P+2S+1N
1315	255/35R20 97Y	XL	BW	500 A A	8	10.24	27.01	730	50	12.44	2P+2S+1N
1343	245/30R20 90W	XL	BW	500 A A	8	9.80	25.80	600	50	11.24	2P+2S+1N
1344	275/30R20 97W	XL	BW	500 A A	8	10.9	27.70	730	50	13.43	2P+2S+1N



TRAVIA H/T

- Rodamiento de cinco nervios maximiza la tracción
- Múltiples estrías en zig-zag mejoran el agarre de bordes
- Canales circunferenciales mejoran la evacuación de agua
- Diseño especial de bloques del hombro mejora el manejo y la agilidad al girar
- Capa espiral envolvente de nailon de una pieza mejorala uniformidad y la resistencia a la acumulación de calor camioneta



TRAVIA A/T

- Rodamiento de cinco nervios mejora el desgaste
- Bloques de rodamiento diseñados especialmente brindan tracción extra en condiciones fuera del camino
- Bloques de rodamiento de dos pasos brindan estabilidad adicional en el área de contacto
- Barras limpiadoras dentro del rodamiento ayudan a mantenerlo limpio de barro y residuos
- Bloques de rodamiento de secuencia variable reducen el ruido del camino
- Capa espiral envolvente de nailon de una pieza mejora la uniformidad y la resistencia a la acumulación de calor

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
2100	235/75R15 109T	XL	OWL	640 A A	9.4	9.25	28.86	1030	50	13.39	2P+2S+1N
2101	265/75R16 116T	SL	OWL	640 A A	9.8	10.51	31.65	1250	51	17.12	2P+2S+1N
2102	215/70R16 100H	SL	OWL	640 A A	9.4	8.70	27.87	800	51	12.06	2P+2S+1N
2103	225/70R16 103T	SL	OWL	640 A A	9.4	8.98	28.43	875	51	13.11	2P+2S+1N
2104	235/70R16 106T	SL	OWL	640 A A	9.4	9.45	28.98	950	51	13.82	2P+2S+1N
2105	245/70R16 107T	SL	OWL	640 A A	9.8	9.76	29.53	1090	51	14.73	2P+2S+1N
2115	255/70R16 111T	SL	OWL	640 A A	Bajo Desarrollo						
2106	265/70R16 112T	SL	OWL	640 A A	9.8	10.71	30.63	1120	51	15.88	2P+2S+1N
2114	245/75R16 111T	SL	OWL	640 A A	Bajo Desarrollo						
2107	265/70R17 115T	SL	OWL	640 A A	9.8	10.71	31.65	1215	51	16.99	2P+2S+1N
2108	235/65R17 104T	SL	BSW	640 A A	9.4	9.45	29.06	900	51	14.01	2P+2S+1N
2109	245/65R17 107T	SL	BSW	640 A A	9.8	9.76	29.53	975	51	15.09	2P+2S+1N
2110	265/65R17 112H	SL	OWL	640 A A	9.8	10.71	30.55	1120	51	16.256	2P+2S+1N
2111	215/60R17 96H	SL	OWL	640 A A	9.4	8.70	27.17	710	51	12.43	2P+2S+1N
2119	265/65R18 114T	SL	OWL	640 A A	Bajo Desarrollo						
2112	235/60R18 103H	SL	OWL	640 A A	9.4	9.45	29.09	875	51	13.81	2P+2S+1N
2122	265/60R18 110T	SL	OWL	640 A A	Bajo Desarrollo						
2113	215/55R18 95H	SL	OWL	640 A A	9.4	8.90	27.28	690	51	11.85	2P+2S+1N
2124	275/55R20 117H	XL	BSW	640 A A	Bajo Desarrollo						
2185	LT215/75R15 106/103R	D	BSW		11.3	8.50	27.68	950/875	65	15.69	2P+2S+1N
2186	LT235/75R15 116/113S	E	BSW		11.3	9.25	28.86	1250/1150	80	17.23	2P+2S+1N
2175	LT31X10.50R15 109R	C	BSW		11.3	10.55	30.51	1030	50	17.83	2P+2S+1N
2176	LT235/85R16 120/116R	E	BSW		11.3	9.25	31.73	1380/1260	80	18.22	2P+2S+1N
2177	LT225/75R16 115/112R	E	BSW		11.3	8.78	29.29	1215/1120	80	16.47	2P+2S+1N
2178	LT245/75R16 120/116R	E	BSW		11.3	9.76	30.47	1380/1260	80	18.05	2P+2S+1N
2179	LT265/75R16 123/120R	E	BSW		11.3	10.51	31.65	1550/1400	80	19.98	2P+2S+1N
2181	LT235/80R17 120/117R	E	BSW		11.3	9.25	31.81	1400/1285	80	18.80	2P+2S+1N
2182	LT245/75R17 121/118R	E	BSW		11.3	9.76	31.5	1450/1320	80	18.70	2P+2S+1N
2183	LT265/70R17 121/118R	E	BSW		11.3	10.71	31.65	1450/1320	80	20.38	2P+2S+1N
2184	LT285/70R17 121/118S	D	BSW		11.3	11.50	32.76	1450/1320	65	22.76	2P+2S+1N

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO	STUD
2200	215/75R15 100T	SL	OWL	500 A A	10.5	8.50	27.68	800	51	12.91	2P+2S+1N	12
2201	235/75R15 109T	XL	OWL	500 A A	10.5	9.25	28.86	1030	50	15.27	2P+2S+1N	12
2202	265/75R16 116T	SL	OWL	500 A A	10.5	10.51	31.65	1250	51	17.76	2P+2S+1N	12
2203	215/70R16 100H	SL	OWL	500 A A	10.5	8.70	27.87	800	51	13.11	2P+2S+1N	12
2204	225/70R16 103T	SL	OWL	500 A A	10.5	8.98	28.43	875	51	14.14	2P+2S+1N	12
2205	235/70R16 106T	SL	OWL	500 A A	10.5	9.45	28.98	950	51	12.73	2P+2S+1N	12
2206	245/70R16 107T	SL	OWL	500 A A	10.5	9.76	29.53	975	51	15.37	2P+2S+1N	12
2207	265/70R16 112T	SL	OWL	500 A A	10.5	10.70	30.63	1120	51	17.14	2P+2S+1N	12
2208	265/70R17 115T	SL	OWL	500 A A	10.5	10.71	31.65	1215	51	17.79	2P+2S+1N	12
2209	235/65R17 104T	SL	BSW	500 A A	10.5	9.45	29.06	900	51	14.63	2P+2S+1N	12
2210	245/65R17 107T	SL	BSW	500 A A	10.5	9.76	29.53	975	51	15.48	2P+2S+1N	12
2211	265/65R17 112H	SL	OWL	500 A A	10.5	10.71	30.55	1120	51	16.99	2P+2S+1N	12
2261	LT235/75R15 116/113S	E	BSW		12.5	9.25	28.86	1250/1150	80	17.42	2P+2S+1N	15
2251	LT31X10.50R15 109R	C	OWL		12.5	10.55	30.51	1030	50	18.59	2P+2S+1N	15
2252	LT235/85R16 120/116R	E	BSW		12.5	9.25	31.73	1280/1260	80	19.90	2P+2S+1N	15
2253	LT225/75R16 115/112R	E	BSW		12.5	8.78	29.29	1215/1120	80	17.45	2P+2S+1N	15
2254	LT245/75R16 120/116R	E	OWL		12.5	9.76	30.47	1380/1260	80	19.61	2P+2S+1N	15
2255	LT265/75R16 123/120R	E	OWL		12.5	10.51	31.65	1550/1400	80	21.53	2P+2S+1N	15
2256	LT285/75R16 126/123R	E	OWL		12.5	11.26	32.83	1700/1550	80	23.45	2P+2S+1N	15
2257	LT235/80R17 120/117R	E	OWL		12.5	9.25	31.81	1400/1285	80	19.98	2P+2S+1N	15
2258	LT245/75R17 121/118R	E	OWL		12.5	9.76	31.50	1450/1320	80	20.54	2P+2S+1N	15
2265	LT245/70R17 119/116S	E	OWL		Bajo Desarrollo							
2259	LT265/70R17 121/118R	E	OWL		12.5	10.71	31.65	1450/1320	80	21.82	2P+2S+1N	15
2260	LT285/70R17 121/118S	D	BSW		12.5	11.50	32.76	1450/1320	65	24.17	2P+2S+1N	15
2266	LT275/70R18 125/122S	E	OWL		Bajo Desarrollo							
2268	LT275/65R20 126/123S	E	OWL		Bajo Desarrollo							



TRAVIA M/T



- Grandes bloques de rodamiento y tacos de hombros para una tracción máxima en terrenos fuera del camino
- Barras de limpieza entre los bloques de rodamiento sueltan y evacúan el barro y la tierra
- Barras laterales para tracción adicional fuera del camino y resistencia adicional a cortes y abrasiones
- Bloques de hombro alternos cóncavos/convexos mejoran el desempeño fuera del camino
- Capa espiral envolvente de nailon de una pieza mejora la uniformidad y la resistencia a la acumulación de calor

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO	STUD
2303	LT245/75R16 120/116Q	E	BSW		15	9.80	30.50	1380/1260	80	20.69	2P+2S+1N	15
2304	LT265/75R16 123/120R	E	BSW		15	10.51	31.65	1550/1400	80	22.20	2P+2S+1N	15
2305	LT285/75R16 126/123Q	E	OWL		15	11.30	32.80	1700/1550	80	24.76	2P+2S+1N	15
2307	LT265/70R17 121/118Q	E	OWL		15	10.70	31.70	1450/1320	80	22.67	2P+2S+1N	15
2308	LT285/70R17 121/118Q	E	OWL		15	11.50	32.80	1450/1320	80	24.71	2P+2S+1N	15
2313	31X10.50R15LT 109Q	C	OWL		15	10.60	30.50	1030	50	19.54	2P+2S+1N	15
2318	33X12.50R18LT 118Q	E	BSW		15	12.50	32.50	1320	80	26.58	2P+2S+1N	15
2320	33X12.50R20LT 114Q	E	BSW		15	12.50	32.50	1180	80	26.73	2P+2S+1N	15
2321	35X12.50R20LT 121Q	E	BSW		15	12.50	34.50	1450	80	28.74	2P+2S+1N	15



TRAVIA VAN

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
2618	155R12C 88/86Q		BSW		9.7	6.18	21.65	560/530	6	7.12	2P+2S+1N
2619	155R13C 85/83Q		BSW		9.7	6.18	22.76	515/487	51	7.34	2P+2S+1N
2620	165R13C 91/89Q		BSW		9.7	6.57	23.46	615/580	54	7.93	2P+2S+1N
2621	165/70R13C 88/86R		BSW		9.7	6.69	22.13	560/530	54	7.63	2P+2S+1N
2600	185R14C 102/100Q		OWL		9.7	7.40	25.59	850/800	65	10.65	2P+2S+1N
2601	195R14C 106/104Q		OWL		9.7	7.80	26.22	950/900	65	11.19	2P+2S+1N
2602	205R14C 109/107Q		OWL		9.7	8.19	27.01	1030/975	65	11.86	2P+2S+1N
2622	165/70R14C 89/87R		BSW		9.7	6.69	23.15	580/545	54	7.54	2P+2S+1N
2623	175/70R14C 95/93R		BSW		9.7	6.97	23.70	690/650	54	7.80	2P+2S+1N
2603	195R15C 106/104R		OWL		9.7	7.72	27.28	950/900	65	11.53	2P+2S+1N
2607	195/70R15C 104/102R		BSW		9.7	7.91	25.79	900/850	65	11.07	2P+2S+1N
2605	205/70R15C 106/104R		BSW		9.7	8.23	26.34	950/900	65	11.57	2P+2S+1N
2615	215/70R15C 109/107R		BSW		9.7	8.70	26.89	1030/975	65	12.14	2P+2S+1N
2606	225/70R15C 112/110R		BSW		9.7	8.98	27.44	1120/1060	65	13.29	2P+2S+1N
2604	205R16C 110/108R		OWL		9.7	8.19	28.98	1060/1000	65	13.18	2P+2S+1N
2613	185/75R16C 104/102R		BSW		9.7	7.24	26.93	900/850	69	11.53	2P+2S+1N
2611	195/75R16C 107/105R		BSW		9.7	7.72	27.48	975/925	69	12.02	2P+2S+1N
2609	205/75R16C 110/108R		BSW		9.7	7.99	28.11	1060/1000	69	12.21	2P+2S+1N
2608	215/75R16C 113/111R		BSW		9.7	8.50	28.66	1150/1090	69	13.35	2P+2S+1N
2612	205/65R16C 107/105T		BSW		9.7	8.23	26.46	975/925	69	11.76	2P+2S+1N
2610	215/65R16C 109/107R		BSW		9.7	8.70	27.01	1030/975	69	12.69	2P+2S+1N
2616	225/65R16C 112/110R		BSW		9.7	8.98	27.48	1120/1060	69	13.03	2P+2S+1N
2614	215/60R16C 103/101T		BSW		9.7	8.70	26.14	875/825	54	12.20	2P+2S+1N
2617	235/65R16C 115/113R		BSW		9.7	9.45	28.03	1215/1150	69	14.18	2P+2S+1N
2626	235/65R16C 121/119R		BSW		Bajo Desarrollo						



- Canales circunferenciales evacúan el agua para prevenir el hidroplaneo
- Tecnología de recubrimiento espiral mejora la uniformidad y evita la acumulación de calor
- Estrías de doble ángulo brindan bordes de agarre adicionales para mejorar la tracción en el camino
- Nervios centrales continuos mantienen el remolque en el camino detrás del vehículo remolcador

SPECIALTY

ST RADIAL

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGA	PARED LATERAL	CLAS. UTQG	PROF. BANDA ROD. (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (IN)	DIÁMETRO TOTAL (IN)	CARGA MÁX. SENC./DOBLE (KG)	PRESIÓN MÁXIMA	PESO (KG)	COMPOSICIÓN DE RODAMIENTO
5900	ST175/80R13 91/87L	C	BW	---	7.9	6.97	24.02	615/545	60	7.17	1P+2S
5901	ST185/80R13 94/89L	C	BW	---	7.9	7.24	24.65	670/580	60	7.58	1P+2S
5902	ST205/75R14 100/96L	C	BW	---	7.9	7.99	26.14	800/710	60	9.15	2P+2S
5905	ST215/75R14 102/98L	C	BW	---	7.9	8.50	26.69	850/750	60	9.88	2P+2S
5903	ST205/75R15 101/97L	C	BW	---	7.9	7.99	27.13	825/730	60	9.91	2P+2S+1N
5904	ST205/75R15 107/102L	D	BW	---	7.9	7.99	27.13	975/850	75	10.65	2P+2S+1N
5906	ST225/75R15 107/102L	C	BW	---	7.9	8.78	28.31	975/850	60	11.38	2P+2S+1N
5907	ST225/75R15 113/108L	D	BW	---	7.9	8.78	28.31	1150/1000	75	12.14	2P+2S+1N
5908	ST225/75R15 117/112L	E	BW	---	7.9	8.78	28.31	1285/1120	90	12.39	2P+2S+1N
5910	ST235/85R16 125/121L	E	BW	---	7.9	9.25	31.73	1650/1450	90	15.44	2P+2S+1N
5911	ST235/85R16 128/124L	F	BW	---	7.9	9.25	31.73	1800/1600	105	17.06	3P+2S+2N
5909	ST235/80R16 123/119L	E	BW	---	7.9	9.25	30.79	1550/1360	90	14.80	2P+2S+1N



150 South Los Robles Avenue, Suite 400
Pasadena, CA 91101
(626) 513-8989
www.duraturntires.com