

MOZZO STX

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Los neumáticos M+S diseñados para alto rendimiento en condiciones de nieve, agua o seco.
- Las ranuras circunferenciales mueven rápidamente el agua fuera de la huella del neumático
- Su tecnología de envoltura en espiral mejora la uniformidad y la protege contra los efectos de la acumulación de calor
- Su secuencia de paso variable reduce el ruido generado por el neumático en la carretera variando el tamaño de los bloques de hombro y la banda de rodadura
- Su trazo central sólido mejora la respuesta del eje de dirección



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	RANGO DE CARGO	BANDA LATERAL	UTQG	PROFUNDIDAD DE RODADURA (32AVOS)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	PESO (LB)	FABRICACIÓN DE LA BANDA DE RODAMIENTO
1268	225/65R17 106V	XL	BW	460 A A	11.0	8.98	28.50	2094	50	29	2P+2S+1N
1269	225/60R17 103V	XL	BW	460 A A	11.0	8.98	27.64	1929	50	28	2P+2S+1N
1250	275/60R20 115V	SL	BW	460 A A	11.0	10.98	32.99	2679	51	40	2P+2S+1N
1251	275/55R20 117V	XL	BW	460 A A	11.0	11.18	31.89	2833	50	38	2P+2S+1N
1252	265/50R20 111V	XL	BW	460 A A	11.0	10.91	30.47	2403	50	36	2P+2S+1N
1253	285/50R20 116V	XL	BW	460 A A	11.0	11.69	31.26	2756	50	39	2P+2S+1N
1254	275/45R20 110V	XL	BW	460 A A	11.0	10.75	29.76	2337	50	34	2P+2S+1N
1255	245/40R20 99W	XL	BW	460 A A	11.0	9.76	27.72	1709	50	28	2P+2S+1N
1256	275/40R20 106V	XL	BW	460 A A	11.0	10.94	28.66	2094	50	33	2P+2S+1N
1257	285/45R22 114V	XL	BW	460 A A	11.0	11.22	32.09	2601	50	38	2P+2S+1N
1258	305/45R22 118V	XL	BW	460 A A	11.0	11.93	32.80	2910	50	41	2P+2S+1N
1259	265/40R22 106V	XL	BW	460 A A	11.0	10.67	30.35	2094	50	34	2P+2S+1N
1260	305/40R22 114V	XL	BW	460 A A	11.0	12.32	31.61	2601	50	40	2P+2S+1N
1261	265/35R22 102V	XL	BW	460 A A	11.0	10.67	29.33	1874	50	33	2P+2S+1N
1262	245/30R22 92W	XL	BW	460 A A	11.0	9.76	27.83	1389	50	28	1P+2S+1N
1264	295/35R24 110V	XL	BW	460 A A	11.0	11.85	32.13	2337	50	39	2P+2S+1N
1263	305/35R24 112V	XL	BW	460 A A	11.0	12.32	32.44	2469	50	41	2P+2S+1N
1265	255/30R24 97W	XL	BW	460 A A	11.0	10.24	30.08	1609	50	32	2P+2S+1N
1266	295/30R26 107W	XL	BW	460 A A	11.0	11.85	32.99	2149	50	39	2P+2S+1N
1267	305/30R26 109V	XL	BW	460 A A	11.0	12.32	33.23	2271	50	40	2P+2S+1N