

DURATURN



DURATURN





TABLE DES MATIÈRES

4	TABLE DE COMPARAISON DES PRODUITS
6	PNEUS POUR ESSIEUX DIRECTEURS
8	PNEUS POUR ESSIEUX MOTEURS
10	PNEUS POUR REMORQUES
11	PNEUS POUR SERVICE MIXTE
13	GARANTIE LIMITÉE

COMPARAISON DES PRODUITS

PNEUX POUR ESSIEUX DIRECTEURS

DA20 (Y201)	CARACTÉRISTIQUES	CONCURRENTS
	- La bande de roulement à 5 nervures avec de larges épaulements favorise la durabilité et une usure uniforme sur toutes les positions. - Les lamelles et les larges rainures permettent une traction supérieure sur les routes mouillées et sèches. - Dimensions disponibles pour les jantes de 19.5 pouces à 24.5 pouces.	- Bridgestone R294, R250F - Goodyear G149 RSA, G159 - Hankook AH08, AH11, AH12 - Continental HSR, HSR-1 - Toyo M143 - Firestone FS507 - Kumho 955 - Michelin XZA1+
	- Le dessin de la bande de roulement à 5 nervures avec des composantes de gomme spéciales permettent une usure uniforme et une excellente traction sur les essieux directeurs lors d'application longue distance - Les multiples lamelles et les rainures circonférentielles de découplages améliorent la résistance à l'usure et procurent une excellente traction. - La carcasse de qualité supérieure favorise une grande rechapabilité.	- Bridgestone R287 - Goodyear G395 LHS - Michelin XZA3 - Continental HSL - Toyo M147, M137 - Firestone FS590+ - Kumho KLS01
	- La bande de roulement à 5 nervures et de larges épaulements favorisent la durabilité et une usure uniforme dans toutes les positions. - Les lamelles et larges rainures permettent une traction de première qualité sur les routes humides et sèches.	- Bridgestone R294, R250F - Goodyear G149 RSA, G159 - Hankook AH08, AH11, AH12 - Continental HSR, HSR-1 - Toyo M143 - Firestone FS507 - Kumho 955 - Michelin XZA1+
	- La bande de roulement résistante dans toutes les positions est conçue pour les usages sur et hors route. - La construction robuste de la carcasse permet une excellente performance dans les conditions extrêmes.	- Bridgestone R250 - Goodyear G149 - Hankook AH08, AH11 - Continental HSR - Toyo M154, M137 - Firestone T559 - Kumho 983 - Michelin XZY3

ESSIEUX MOTEURS

DD10 (Y101)	CARACTÉRISTIQUES	CONCURRENTS
	- La conception innovatrice de la bande de roulement à épaulements ouverts favorise une traction incomparable pour de multiples applications. - La profondeur de la bande de roulement de 25/32e permet d'obtenir un excellent kilométrage. - La carcasse de première qualité favorise la stabilité et la rechapabilité.	- Bridgestone M711, M725 - Goodyear G124, G182 - Hankook Z35A - Continental HDL - Toyo M610ZL - Firestone FD663 - Kumho KRD03, 942 - Michelin XM+S4
	- La conception à épaulements fermés favorise une usure uniforme et une longue durée de vie tout en assurant une excellente traction. - La profondeur de la bande de roulement de 30/32e permet de multiples applications. - La carcasse de qualité supérieure favorise une grande rechapabilité.	- Bridgestone M726 - Goodyear G372 - Hankook DL01 - Continental HDL Eco Plus - Toyo M608Z - Firestone FD690+ - Kumho KLD01 - Michelin XDA3, XDA5
	- Gomme de la bande de roulement spéciale pour une faible résistance au roulement et une faible consommation d'essence. - L'empreinte optimale permet de distribuer uniformément le poids sur une plus grande surface, favorisant une usure uniforme. - La largeur de la bande de roulement favorise l'adhérence sur les routes mouillées.	- Bridgestone M710 Ecopia - Michelin XDA3/XD2 - Goodyear G572 HD Fuel Max - Hankook DL11 - Toyo M657 - Firestone FD691 - Kumho KLD01e
	- La conception innovatrice de la bande de roulement et ses composantes spéciales permettent une excellente traction et diminuent l'usure irrégulière. - La construction robuste de la carcasses est parfaite pour les conditions extrêmes et pour l'utilisation urbaine. - La profondeur de la bande de roulement permet de prolonger la durée de vie.	- Bridgestone M724F - Goodyear G362 - Hankook Z59 - Continental HDR - Toyo M627 - Firestone FD690+ - Kumho KRD02 - Michelin XDA3, XDA5
	- La conception innovatrice de la bande de roulement et ses composantes innovatrices favorisent une excellente traction et diminuent l'usure irrégulière. - La profondeur de la bande de roulement permet de prolonger la durée de vie. - La construction robuste de la carcasse est parfaite pour les conditions extrêmes et l'utilisation urbaine.	- Bridgestone M724F - Goodyear G362 - Hankook Z59 - Continental HDR - Toyo M627 - Firestone FD690+ - Kumho KRD02
	- La conception optimisée du contour interne améliore significativement la durabilité. - La conception à épaulements ouverts avec de nombreuses lamelles latérales permettent de dissiper la chaleur efficacement. - La bande de roulement extra-profonde et une large empreinte au sol favorisent un excellent kilométrage.	- Bridgestone M770 - Michelin Multiway XD - Continental Hybrid HD3 - Hankook Smartflex - Toyo M610 - Firestone FD691 - Kumho KRD



ESSIEUX REMORQUES

CARACTÉRISTIQUES

CONCURRENTS

DT22
(Y202)



- La conception optimale de la bande de roulement favorise l'usure uniforme sur toutes les positions des essieux remorques.
- Les lamelles en zigzag améliorent la traction et combattent l'usure irrégulière
- Une carcasse robuste favorise la rechapabilité.

- Bridgestone R195F
- Goodyear G316
- Hankook TL01
- Continental HTL

- Toyo M127
- Firestone FT455
- Michelin XT-1

DT23
(Y203)



- Les composantes spéciales de la gomme de la bande de roulement permettent une longue durée de vie sur les essieux remorques et toutes positions.
- La conception à 5 nervures favorise la traction et une longue durée de vie.
- La carcasse favorise la durabilité et de multiples rechapages.

- Bridgestone R195F
- Goodyear G316
- Hankook TL01
- Continental HTL

- Toyo M127
- Firestone FT455
- Michelin XT-1

SERVICE MIXTE

CARACTÉRISTIQUES

CONCURRENTS

DA25
(Y205)



- La conception optimale de la bande de roulement offre une bonne résistance dans toutes les positions et est conçue pour différents usages sur et hors route.
- La carcasse robuste permet une excellente performance dans

- Bridgestone M860, M850
- Goodyear G288
- Hankook AH10
- Continental MS520

- Toyo M320
- Firestone T819
- Kumho 973
- Michelin XZY3

DD11
(Y131)



- L'extrême profondeur de bande de roulement de 33/32e permet un usage sur et hors route.
- La gomme de la bande de roulement résistante aux coupures et aux arrachements permet un long kilométrage et diminue l'usure en même temps qu'elle réduit l'effet des coupures, accrocs et déchirures.

- Bridgestone M775
- Goodyear G177
- Hankook DM04
- Continental HDO

- Toyo M506Z
- Firestone T831
- Kumho 939
- Michelin XZL

DM60
(Y601)



- La large bande de roulement permet une utilisation toutes positions et est conçue pour un usage sur et hors route.
- Une construction de carcasses ultra robuste permet une excellente performance dans les conditions extrêmes.
- Disponibles dans les dimensions avec ou sans chambre à air.

- Bridgestone M860, M850
- Goodyear G288
- Hankook AH10
- Continental MS520

- Toyo M320
- Firestone T819
- Kumho 973
- Michelin XZY3

DT63
(Y603)



- Large bande de roulement et capacité de charge élevée
- La bande de roulement à 5 nervures et extra large est excellente pour toutes les applications.
- La carcasse robuste prolonge la durée de vie de la bande de roulement et favorise de multiples rechapages.

- Bridgestone M844F
- Goodyear G286
- Hankook AM02
- Continental HTC

- Toyo M320Z
- Firestone T839
- Kumho 943W
- Michelin XZUS

DM63
(Y631)



- La conception de la bande de roulement agressive et multifonctionnelle est parfaite pour les applications sur et hors route.
- Les larges éléments de la bande de roulement offrent une tenue de route améliorée et une excellente traction.
- L'ensemble de ceintures robuste et sous-chape offrent une durabilité accrue, une usure uniforme et une grande stabilité.

- Bridgestone M844F
- Goodyear G286
- Hankook AM02
- Continental HTC
- Toyo M320Z

- Firestone T839
- Kumho 943W
- Michelin XZY3, XZUS

Y866
(Y866)



- La gomme résistante aux coupures et aux arrachements offre un long kilométrage et évite l'usure rapide en même temps qu'elle permet de réduire les effets des coupures, accrocs et déchirures.
- La bande de roulement agressive offre une excellente traction sur et hors-route et cela sans restrictions de vitesse sur la route.

- Bridgestone M711, M725
- Goodyear G362, G182
- Hankook Z35A
- Continental HDL

- Toyo M610ZL
- Firestone FD663
- Kumho KR003
- Michelin XD4, XDE M+S

DA21
(Y211)



- Une gomme résistante à l'abrasion, combinée avec une large aire de contact de la bande de roulement contribuent à éviter l'usure prématurée.
- La conception innovatrice des lamelles aide à dissiper la chaleur et à réduire le bruit du roulement.
- La bande de roulement avec quatre rainures et un motif en zigzag favorisent une excellente tenue de route et un meilleur contrôle global.

- Bridgestone R238
- Michelin X Line Energy Z
- Toyo M122
- Hankook Al10+ e-cube max

DM56
(Y516)



- La bande de roulement extra-profonde prolonge la durée de vie.
- La bande de roulement est conçue spécialement pour une protection efficace contre la pénétration des pierres.
- Les larges rainures transversales offrent une traction optimale et une excellente performance de freinage.

- Bridgestone L355
- Michelin XZY
- Goodyear G288 MSA
- Hankook DM09

- Toyo M503
- Firestone T546
- Kumho D41



- La bande de roulement à 5 nervures incluant de larges épaulements favorisent la durabilité et une usure uniforme dans toutes les positions.
- Les lamelles améliorées et les larges rainures permettent une traction de première qualité sur les routes mouillées et sèches.
- Disponible pour les jantes de 19.5 pouces à 24.5 pouces de diamètre

DA20 (Y201)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203281255	11R22.5	14	G	8.25	19 / 15.1	41.4	11	6175/5840	105	M	144/142	119
1203281256	11R22.5	16	H	8.25	19 / 15.1	41.4	11	6610/6005	120	M	146/143	119
1203281455	11R24.5	14	G	8.25	19 / 15.1	43.3	11	6610/6005	105	L	146/143	129
1203281456	11R24.5	16	H	8.25	19 / 15.1	43.3	11	7160/6610	120	L	149/146	129
1203289255	295/75R22.5	14	G	9.00	19 / 15.1	40.6	11.7	6175/5675	110	M	144/141	109
1203288455	285/75R24.5	14	G	8.25	19 / 15.1	41.5	11.1	6175/5675	110	M	144/141	117
1203282258	12R22.5	18	J	9.00	21 / 16.7	42.7	11.8	7830/7160	135	L	152/149	138
1203282275	225/70R19.5	12	F	6.75	16 / 12.7	31.9	8.9	3640/3415	95	M	125/123	67
1203282276	225/70R19.5	14	G	6.75	16 / 12.7	31.9	8.9	3970/3750	110	M	128/126	67
1203284796	245/70R19.5	16	H	7.50	16 / 12.7	33	9.8	4805/4540	120	L	135/133	76
1203286796	265/70R19.5	16	H	7.50	16 / 12.7	34.3	10	6005/5675	123	K	143/141	82
1203289254	295/60R22.5	18	J	9.00	20 / 15.9	36.5	11.5	7390/6780	130	K	150/147	105
1203289258	295/80R22.5	18	J	9.00	19 / 15.1	41.2	11.7	7830/7160	130	M	152/149	126
1203283157	315/70R22.5	18	J	9.00	18 / 14.3	40	12.3	7610/6940	120	M	151/148	118
1203281257	315/80R22.5	18	J	9.00	20 / 15.9	42.5	12.2	8820/7830	120	M	156/152	138
1203281258	315/80R22.5	20	J	9.00	20 / 15.9	42.36	12.3	9090/8270	120	L	157/154	138



- Dessin de la bande de roulement conçu pour une application toutes positions sur et hors route.
- Une construction de carcasse robuste offre une excellente performance dans les conditions extrêmes.

Y606 (Y606)



CODE DE PRODUITS	DIMENSION	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203667165	7.00R16	14	G	5.50F	17 / 13.5	30.5	7.9	2910/2600	112/112	M	118/114	56



DS28 (Y208)

- Un dessin de la bande de roulement à 5 nervures avec une gomme améliorée permettant une usure uniforme et une excellente traction en application longues distances toutes positions et essieux directionnels.
- Les multiples lamelles et les rainures de découplages améliorent la résistance à l'usure et la traction des pneus.
- Une carcasse de qualité supérieure favorise de multiples rechapages.

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSIION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203291255	11R22.5	14	G	8.25	19 / 15.1	41.4	11	6175/5840	105	M	144/142	118
1203291256	11R22.5	16	H	8.25	19 / 15.1	41.4	11	6610/6005	120	M	146/143	118
1203291455	11R24.5	14	G	8.25	19 / 15.1	43.3	11	6610/6005	105	L	146/143	128
1203291456	11R24.5	16	H	8.25	19 / 15.1	43.3	11	7160/6610	120	L	149/146	128
1203298455	285/75R24.5	14	G	8.25	19 / 15.1	41.5	11.1	6175/5675	110	M	144/141	116



Y207 (Y207)

- Une bande de roulement à 5 nervures incluant de larges épaulements favorisent la durabilité et une usure uniforme sur toutes les positions.
- Les lamelles et les larges rainures permettent une traction de première qualité sur les routes humides et sèches.

CODE DE PRODUITS	DIMENSION	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSIION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203372258	12R22.5	18	J	9.00	20 / 15.9	42.7	11.8	7830/7160	135/135	L	152/149	139



DD10 (Y101)

- La conception innovatrice de la bande de roulement à épaulements ouverts offrent une excellente traction pour de multiples applications.
- La profondeur de la bande de roulement de 25/32e procure un long kilométrage.
- La carcasse de première qualité favorise la stabilité et de multiples rechapages.

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203411255	11R22.5	14	H	8.25	25 / 19.8	41.7	11	6175/5840	105	M	144/142	124
1203411256	11R22.5	16	G	8.25	25 / 19.8	41.7	11	6610/6005	120	M	146/143	124
1203411455	11R24.5	14	G	8.25	25 / 19.8	43.7	11	6610/6005	120	L	146/143	135
1203411456	11R24.5	16	H	8.25	25 / 19.8	43.7	11	7160/6610	105	L	149/146	135
1203412258	12R22.5	18	J	9	28 / 22.2	43	11.9	7830/7160	120	L	152/149	149
1203419255	295/75R22.5	14	G	9	25 / 19.8	40.9	11.7	6175/5675	110	L	144/141	117
1203419258	295/80R22.5	18	J	9	28 / 22.2	41.8	11.7	7830/7160	130	M	152/149	133
1203411257	315/80R22.5	18	J	9	28 / 22.2	43.2	12.5	8820/7830	120	L	156/152	144



DD13 (Y103)

- La conception à épaulements fermés favorise une usure uniforme tout en conservant une excellente traction.
- La profondeur extrême de la bande de roulement de 30/32e permet de multiples applications.
- La carcasses de qualité supérieure permet de multiples rechapages.

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203481255	11R22.5	14	G	8.25	30 / 23.8	41.9	11	6175/5840	105	L	144/142	124
1203481256	11R22.5	16	H	8.25	30 / 23.8	41.9	11	6610/6005	120	L	146/143	124
1203481455	11R24.5	14	G	8.25	30 / 23.8	43.9	11	6610/6005	105	L	146/143	139
1203481456	11R24.5	16	H	8.25	30 / 23.8	43.9	11	7160/6610	120	L	149/146	139
1203489255	295/75R22.5	14	G	9	30 / 23.8	40.2	11.7	6175/5675	110	L	144/141	115
1203488455	285/75R24.5	14	G	8.25	30 / 23.8	41.6	11.1	6175/5675	110	L	144/141	125
1203483157	315/70R22.5	18	J	9	28 / 22.2	41	12.3	7610/6940	120	M	151/148	N/A

DD13 (Y103) FE

- Composé de gomme spécial pour une faible résistance au roulement et une faible consommation d'essence.

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203831255	11R22.5	14	G	8.25	27 / 21.4	41.9	11	6175/5840	105	L	144/142	124
1203831256	11R22.5	16	H	8.25	27 / 21.4	41.9	11	6610/6005	120	L	146/143	124
1203831455	11R24.5	14	G	8.25	27 / 21.4	43.9	11	6610/6005	105	L	146/143	139
1203831456	11R24.5	16	H	8.25	27 / 21.4	43.9	11	7160/6610	120	L	149/146	139
1203839255	295/75R22.5	14	G	9	30 / 23.8	40.2	11.7	6175/5675	110	L	144/141	115
1203838455	285/75R24.5	14	G	8.25	30 / 23.8	41.6	11.1	6175/5675	110	L	144/141	125
1203483157	315/70R22.5	18	J	9	28 / 22.2	41	12.3	7610/6940	120	M	151/148	N/A

- La conception innovatrice de la bande de roulement et de la gomme permettent une excellente traction et évite l'usure irrégulière.
- La construction robuste de la carcasse est parfaite pour les conditions extrêmes et pour l'emploi en milieu urbain.
- La profondeur extrême de la bande de roulement permet de prolonger au maximum la durée de vie utile.

DD15 (Y105)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1204901256	11R22.5	16	H	8.25	25 / 19.8	41.9	11	6610/6005	120	L	146/143	127
1204902258	12R22.5	18	J	9	25 / 19.8	43.2	11.9	7830/7610	135	L	152/149	149
1204903227	13R22.5	18	J	9.75	26 / 20.6	44.7	12.6	8270/7610	120	K	154/151	170
1204901257	315/80R22.5	18	J	9	25 / 19.8	42.5	12.2	8270/7610	120	M	154/151	145
1204903157	315/70R22.5	18	J	9	24 / 19.0	40.16	12.3	7610/6940	120	M	151/148	144
1204909254	295/60R22.5	18	J	8.5	20 / 15.9	48	12.2	7390/6780	130	L	150/147	150

- La conception innovatrice de la bande de roulement et la composition de la gomme favorisent une excellente traction et limitent l'usure irrégulière.
- La profondeur extrême de la bande de roulement permet de prolonger la durée de vie utile.
- La construction robuste de la carcasse est parfaite pour les conditions extrêmes et pour l'emploi en milieu urbain.

DD51 (Y501)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203612796	225/70R19.5	14	G	6.75	19 / 15.1	32.6	8.8	3970/3750	110	L	128/126	70
1203614795	245/70R19.5	14	G	7.50	19 / 15.1	33.5	9.6	4540/4300	110	L	133/131	79
1203616796	265/70R19.5	16	H	7.50	22 / 17.5	34.6	10	6005/5675	123	M	143/141	89
1203616797	265/70R19.5	18	J	7.50	22 / 17.5	34.6	10	6175/5840	125	L	144/142	86

- La conception optimisée du contour interne améliore significativement la durabilité.
- La conception à épaulements ouverts avec de nombreuses rainures latérales aide à dissiper la chaleur.
- La bande de roulement extra-profonde et une large empreinte au sol permettent un long kilométrage.

DD25 (Y115)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1204909254	295/60R22.5	18		9	24 / 19.0	36.46	11.5	7390/6780		K	150/147	110
1204903157	315/70R22.5	18		9	24 / 19.0	40.16	12.3	7610/6940		M	151/148	131

- La conception optimale de la bande de roulement favorise une usure uniforme sur tous les essieux remorques.
- Les lamelles favorisent la traction et limitent l'usure irrégulière
- Une carcasse de qualité supérieure favorise de multiples rechapages.



DT22 (Y202)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E /MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203381255	11R22.5	14	G	8.25	12 / 9.5	41	11.0	6175/5840	105	M	144/142	107.45
1203381455	11R24.5	14	G	8.25	12 / 9.5	42.9	11.0	6610/6005	105	L	146/143	116.49
1203389255	295/75R22.5	14	G	9.00	12 / 9.5	40.2	11.7	6175/5675	110	M	144/141	100.16



DT23 (Y203)

- La gomme spéciale de la bande de roulement permet une longue durée de vie.
- La bande de roulement à 5 nervures favorise une excellente traction et une longue durée de vie.
- Une carcasse robuste favorise la durabilité, la résistance et la rechapabilité.

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E /MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203397565	7.50R16 LT	14	G	6	16 / 12.7	31.7	8.3	3305/2910	112	M	122/118	63
1203392964	ST225/90R16	10		6.00	16 / 12.7	31.8	8.6	3520/3080		M	124/120	63
1203393855	ST235/85R16	14		6.50	12 / 9.5	31.7	9.3	4080/3640		L	129/125	59
1203391784	8R17.5	12		6.00	16 / 12.7	30.9	8.2	3307/3087		J	122/120	57
1203391706	10R17.5	16		7.50	16 / 12.7	33.8	10	6005/5675		J	143/141	80
1203391776	215/75R17.5	16	H	6.00	16 / 12.7	30.2	8.3	4805/4540	125	L	135/133	60
1203396795	235/75R17.5	16	H	6.75	16 / 12.7	31.4	9.2	6010/5680	125	L	143/141	67
1203395726	255/70R22.5	16	H	7.50	13 / 10.3	36.6	10	5510/5070	120	N	140/137	84
1203397726	275/70R22.5	16	H	8.25	16 / 12.7	37.7	10.9	6940/6395	130	M	148/145	103
1203397165	7.00R16 LT	14	G	5.50F	15 / 11.9	30.5	7.9	2910/2600	112	M	118/114	55.82
	7.50R16 LT	14	G	6.00G	16 / 12.7	31.7	8.3	3305/2910	112	M	122/118	64.02



- Une bande de roulement résistante permet une utilisation toutes positions pour différents usages sur et hors route.
- La construction robuste de la carcasse robuste se traduit par une excellente performance dans les conditions extrêmes.

DA25 (Y205)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203271256	11R22.5	16	H	8.25	22 / 17.5	41.4	11.0	6610/6005	120	L	146/143	122
1203272258	12R22.5	18	J	9.00	22 / 17.5	42.7	11.8	7830/7160	135	L	152/149	145
1203273227	13R22.5	18	J	9.75	22 / 17.5	42.4	12.6	8270/7610	120	K	154/151	169
1203271257	315/80R22.5	18	J	9.00	22 / 17.5	42.5	12.2	8820/7830	120	M	154/151	141
1203271258	315/80R22.5	20	J	9.00	23 / 18.3	42.3	12.2	9090/8270		L	157/154	141
1203272248	12.00R24	20	L	8.50	20 / 15.9	48	12.2	9920/9090	130	K	160/157	176

PNEUS PREMIUM EXTRA PROFOND SUR ET HORS ROUTE, SERVICES INTENSIFS POUR ESSIEUX MOTEURS



- La profondeur extrême de la bande de roulement de 33/32e permet une utilisation sur et hors route.
- La gomme de la bande roulement résistante aux coupures et aux arrachements permet un long kilométrage et évite l'usure en même temps qu'elle permet de réduire les effets des coupures, accrocs et déchirures.
- Le dessin agressif de la bande de roulement permet une excellente traction pour une utilisation intensive sur et hors route sans restrictions de vitesse sur la route.

DD11 (Y131)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203491256	11R22.5	16	H	8.25	33 / 26.2	43	11.1	6610/6005	120	G	146/143G	133
1203491456	11R24.5	16	H	8.25	33 / 26.2	44	11.1	7160/6610	120	G	149/146G	144



- La bande de roulement extra-profonde prolonge la durée de vie utile.
- La bande de roulement est spécialement conçue pour une protection efficace contre la pénétration des pierres.
- Les larges rainures transversales offrent une excellente traction ainsi qu'un freinage supérieur.

DM56 (Y516)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203502250	12.00R24	20		8.5	25 / 19.8	48.74	12.4	9920/9090		K	160/157	190

- La large bande de roulement permet une utilisation sur et hors routes toutes positions.
- La carcasse de construction robuste offre une excellente performance dans les conditions extrêmes.
- Disponibles dans les dimensions avec ou sans chambre à air.

DM60 (Y601)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSIION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203998206	8.25R20	16		6.5	20 / 15.9	38.3	9.29	5355/5070		K	139/137	94
1203999206	9.00R20	16	H	7.00	20 / 15.9	40.1	10.2	6170/5840	130	K	144/142	105
1203991028	10.00R20	18	H	7.50	21 / 16.7	41.5	10.9	6610/6010	120	K	146/143	120
1203991208	11.00R20	18	J	8.00	21 / 16.7	42.7	11.5	7830/7160	135	K	152/149	138
1203991408	12.00R20	18	J	8.50	22 / 17.5	44.3	12.4	8270/7610	120	K	154/151	155
1203992248	12.00R24	20	L	8.50	20 / 15.9	48	12.2	9920/9090	130	K	160/157	174
1203991256	11R22.5	16	H	8.25	19 / 15.1	41.4	11.0	6610/6005	120	M	146/143	120
1203992258	12R22.5	18	J	9.00	21 / 16.7	42.7	11.8	7830/7160	135	L	152/149	141
1203991456	11R24.5	16	H	8.25	19 / 15.1	43.3	11.0	7160/6610	120	L	149/146	131
1203991257	315/80R22.5	18	J	9.00	20 / 15.9	42.5	12.2	8820/7830	120	M	156/152	138
1203991259	315/80R22.5	22	M	9.00	20 / 15.9	42.5	12.2	100000/9090	130	65 MPH	160/157	152

- Une bande de roulement efficace et une carcasse ultra robuste pour application sur et hors route.
- La conception à 5 nervures extra large est excellente pour une utilisation sur tous les essieux.
- La carcasse ultra robuste prolonge la durée de vie utile de la bande de roulement et favorise les de multiples rechapages.

DT63 (Y603)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSIION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1213648258	385/65R22.5	20	L	11.75	20 / 15.9	42	14.8	9920/NA	130	K/L	160/158	154
1203643557	435/50R19.5	18	J	14.00	17.5 / 13.9	37	17.2	8820/NA	123	L	156/NA	NA
1203648257	385/55R22.5	20	L	12.25	20 / 15.9	42	14.8	9370/MA	123	L	158/NA	146



DM63 (Y631)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1206318258	385/65R22.5	20	L	11.75	22 / 17.5	42.2	14.8	9920/NA	130	K/L	160/158	180
1206312258	425/65R22.5	20	L	13.00	22 / 17.5	44.6	16.3	11400/NA	120	K	165	195

- La conception de la bande de roulement agressive et multifonctionnelle est parfaite pour les applications sur et hors route.
- Les larges éléments de la bande de roulement offrent une excellente tenue de route et une traction supérieure.
- L'ensemble de ceintures robustes et sous-chape offrent une durabilité accrue, une usure uniforme et une grande stabilité.



Y866 (Y866)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203731028	10.00R20	18	J	7.5	24 / 19.1	41.5	10.9	7160/6610	135/135	K	149/146	138

- Une gomme résistante aux coupures et aux arrachements permet un long kilométrage et diminue l'usure en même temps qu'elle réduit les effets des coupures, accrocs et déchirures.
- La bande de roulement agressive offre une excellente traction lors de l'utilisation intense sur et hors route sans restrictions de vitesse sur la route.



DA21 (Y211)

CODES DE PRODUITS	DIMENSIONS	INDICE DE ROBUSTESSE	CAPACITE DE CHARGE	JANTE (POUCES)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32E/MM)	DIAMÈTRE HORS-TOUT	LARGEUR DE SECTION	CHARGE MAXIMALE SIMPLE/DOUBLE	PRESSION DE GONFLAGE	COTE DE VITESSE	INDICE DE CHARGE	POIDS (LB)
1203219212	9R22.5	12		6.75	18 / 14.3	38.35	9.02	4540/4300		M	133/131	91
1203219214	9R22.5	14		6.75	18 / 14.3	38.35	9.02	4938/4674		L	136/134	91
1203210225	10R22.5	14		7.5	19 / 15.1	40.12	10	5675/5355		L	141/139	106
1203210226	10R22.5	16		7.5	19 / 15.1	40.12	10	6175/5840		M	144/142	106

- Une gomme résistante à l'abrasion, combinée à une aire de contact au sol optimale de la bande de roulement contribuent à prolonger la vie utile du pneu.
- La conception innovatrice des lamelles aide à dissiper la chaleur et à réduire le bruit de roulement.
- La bande de roulement avec quatre rainures en et un dessin en zigzag favorisent une excellente tenue de route et un meilleur contrôle global.

GARANTIE LIMITÉE PNEUS RADIAUX DE CAMIONS ET AUTOBUS DURATURN

GARANTIE LIMITÉE

Duraturnd Radial TBR (Truck and Bus Radial) Tire Limited Manufacturers Warranty November 1, 2018.

POUR OBTENIR UN AJUSTEMENT

a. Pour une demande d'ajustement vous devez présenter le pneu à un distributeur autorisé de pneus de camion et autobus Duraturn. Veuillez consulter votre annuaire téléphonique pour connaître les emplacements ou visitez notre localisateur de détaillants sur notre site web à l'adresse www.duraturntires.com. Les pneus remplacés en vertu d'un ajustement deviennent la propriété de Duraturn.

b. Vous devrez payer les taxes ou tout service additionnel demandé au moment de la demande d'ajustement.

c. Aucune réclamation ne sera acceptée si elle n'est pas soumise sur le formulaire de réclamation de Duraturn fourni par le distributeur autorisé de pneus de camion Duraturn. Le formulaire doit être dûment rempli et signé le propriétaire du pneu faisant l'objet d'un remplacement ou par un mandataire autorisé.

POUR TOUTE DEMANDE D'AIDE OU D'INFORMATION

1. Contactez d'abord le distributeur autorisé de pneus de camions et autobus Duraturn le plus proche.
2. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire :
 - Visitez notre site web à www.duraturntires.com.
 - Contactez-nous par courriel au Département de relations avec la clientèle en écrivant à : info@duraturntires.com
 - Écrivez à :
Duraturn Customer Assistance Service Department 406 E. Huntington Drive, Suite 200 Monrovia, CA 91016

QUI EST ADMISSIBLE A CETTE GARANTIE

Vous êtes admissible à cette garantie si vous répondez à l'ensemble des critères suivants:

- Vous êtes le propriétaire ou le mandataire autorisé par le propriétaire des nouveaux pneus Duraturn radiaux camion et autobus.
- Vos pneus portent les numéros d'identification requis par le Département de transport (DOT) et ne portent pas la marque «NA» (Not Adjustable).
- Vos pneus de camions et autobus Duraturn ont été utilisés uniquement sur le véhicule sur lesquels ils ont été installés originalement tout en respectant les recommandations du fabricant du véhicule ou de Duraturn.

Vous pneus ont été achetés le 1er janvier 2014 ou après.

CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE ET DUREE

PNEUS REMPLACÉS AU PRORATA

Les pneus Duraturn couverts par cette garantie qui deviennent inutilisables en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la durée de vie utile de la bande de roulement (2/32e de bande de roulement restante ou plus) seront remboursés au propriétaire selon un calcul au prorata. Vous payez seulement les frais de montage/démontage, d'équilibrage et taxes applicables.

COMMENT CALCULER LE MONTANT AU PRORATA

Le prix de remplacement sera calculé en multipliant le «prix d'ajustement prédéterminé» actuel de Duraturn ou le prix de vente actuel du daillant à l'endroit de l'ajustement (le plus bas des deux) par le pourcentage de la bande de roulement d'origine encore utilisable au moment de l'ajustement. Vous payez les frais de montage/démontage, d'équilibrage et les taxes applicables pour le pneu neuf de remplacement Duraturn comparable.

EXEMPLE DE REMPLACEMENT AU PRORATA

Si votre pneu avait une profondeur originale de 16/32e et devient inutilisable alors qu'il indique une profondeur restante de 8/32e, vous avez utilisé 50 % du pneu et vous devez donc payer 50 % du prix d'ajustement prédéterminé ou du prix de vente actuel d'un pneu comparable, ainsi qu'un montant équivalent aux taxes applicables pour le nouveau pneu de remplacement comparable au moment de l'ajustement. Si le prix du pneu comparable est de 400.00 \$, vous paierez 200.00 \$ plus les taxes applicables ainsi que les frais de montage/démontage, d'équilibrage et/ou tout autre frais.

DÉFINITION D'UN PNEU COMPARABLE

Un pneu Duraturn neuf «comparable» peut être un pneu similaire ou, au cas où le même pneu ne soit pas disponible, un pneu de construction et de qualité équivalents avec une configuration de bande de roulement ou un flanc différent. S'il est accepté comme remplacement et il s'agit d'un pneu de prix supérieur, vous devrez payer la différence de prix.

Tout remplacement de pneu fourni en vertu de la présente garantie sera couvert par la garantie de Duraturn en vigueur au moment du remplacement.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

USURE IRRÉGULIÈRE OU DOMMAGES AUX PNEUS DÙS À:

- Avaries routières (incluant crevaisons, coupures, arrachements, accrocs, dommages causés par les freins, ruptures, etc)
- Accidents, collisions et incendies.
- Pression de gonflage inadéquates, surcharge, patinage à haute vitesse, utilisation abusive, mauvaise application, négligence, course, dommages causés par des chaînes, montages ou démontages incorrect.
- Mauvais entretien mécanique du véhicule.
- Problèmes survenant au-delà de 2/32e de bande de roulement restante ou dues à des roues endommagées, mal équilibrées ou un véhicule en mauvaise condition.
- Tout pneu dont l'apparence a été modifiée intentionnellement après avoir quitté l'usine de Duraturn.
- Pneus présentant des fissures dues aux intempéries qui ont été achetés plus de six (6) ans avant de présenter une demande d'ajustement. Si vous n'avez pas de preuve de la date d'achat, les pneus fabriqués plus de six (6) ans avant la demande ne seront pas couverts.
- Cette garantie limitée n'est valide qu'aux États-Unis, Canada et Mexique. Tout pneu utilisé ou installé sur un véhicule enregistré ou exploité hors des États-Unis, Canada ou Mexique n'est pas couvert par cette garantie.
- Les pneus portant la marque «N/A» (Not-Adjustable) ou «Blem» (Blemished) ou ayant été ajustés préalablement.

DÉFAILLANCES, DOMMAGES OU USURES IRRÉGULIÈRE DÙS À:

- Accidents ou vandalisme, parallélisme incorrect, roues déséquilibrées,



amortisseurs ou freins défectueux;

- Mauvaise condition mécanique du véhicule incluant parallélisme, déséquilibre des roues, amortisseurs et/ou freins défectueux;
- Mauvaise application du pneu, mauvais emploi d'un tube ou tube incorrect;
- Modification du pneu ou ajout de corps étrangers ou transfert d'un véhicule à un autre
- Défaillance du pneu due à un rechapage inadéquat ou utilisation de matériel défectueux.
- Les coûts associés au montages/démontages et à l'équilibrage sauf ce qui est mentionné précédemment.
- Perte de temps ou d'usage du véhicule ou du pneu, désagréments, dommage accessoires, dommages indirects de quelque nature que ce soit.
- Matériaux ajoutés à un pneu après avoir quitté l'usine de production de pneus Duraturn. Par exemple; produits de remplissage, d'étanchéité, d'équilibrage, solvants ou autres. Si les matériaux ajoutés sont les causes pour lesquelles le pneu est retiré, le pneu ne sera pas ajusté.
- Perte de temps, désagréments, perte d'usage du véhicule, dommages indirects et accessoires.

VOS DROITS LÉGAUX

Certains états/provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limitations de dommages accessoires ou indirects, donc les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Duraturn n'autorise aucun de ses représentants ou détaillants à faire quelque forme de représentation ou de promesse ou prendre quelque engagement qui ne soit pas conforme au présent document.

Même s'il a été bien construit, tout pneu peut subir une défaillance lors de l'utilisation ou devenir inutilisable à cause de conditions indépendantes de la volonté du fabricant. Cette garantie ne constitue en aucun cas une déclaration selon laquelle une défaillance d'un pneu ne peut pas se produire.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Cette garantie limitée est valide aux États-Unis, Canada et Mexique seulement.

FIN DE LA GARANTIE

Le pneu atteint sa limite de vie utile et la garantie prend fin lorsque les témoins d'usure de la bande de roulement sont visibles ou 6 ans après la date de fabrication du pneu ou de la date d'achat. (Sans preuve d'achat, la date de fabrication sera utilisée pour déterminer l'âge du pneu). Les carcasses peuvent continuer à être garanties au-delà de la garantie initiale du pneu. Veuillez vous reporter à la disposition relative aux carcasses pour les détails de la garantie sur les carcasses de la garantie initiale.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARCASSES RADIALES DURATURN

Les carcasses de pneus de camions et autobus sont garanties contre tout défaut de main d'œuvre ou de matériel pendant une période de six (6) ans à partir de la date du numéro de série des carcasses DOT ou de la preuve d'achat, si cela est disponible, selon la première éventualité. Si un distributeur de pneus de camion Duraturn examine une carcasse et trouve un tel défaut, Duraturn remboursera le propriétaire de la carcasse en fonction du tableau qui suit:

VALEUR DES CARCASSES DURATURN	VALEUR DES CARCASSES (DURATURN)
SANS CHAMBRE À AIR	
9, 10, 11R17.5	20.00 \$
9, 10R22.5	30.00 \$
11R22.5, 24.5	55.00 \$, 60.00 \$
12.00R24	50.00 \$
12R22.5, 24.5	60.00 \$
SANS CHAMBRE À AIR PROFIL BAS	
215, 235/75R17.5	15.00 \$
225, 245, 265, 285/70R19.5	20.00 \$
245, 265/75R22.5	15.00 \$
255, 275/70R22.5	55.00 \$
295/75R22.5	55.00 \$
295/80R22.5	55.00 \$
285/75R24.5	60.00 \$
315/80R22.5	55.00 \$
385, 425, 445/65R22.5	65.00 \$
AVEC CHAMBRE À AIR	
9.00R20	30.00 \$
10.00R20	40.00 \$
11.00R20	40.00 \$
12.00R20	40.00 \$

GARANTIE DE 2 ANS DES CARCASSES RADIALES

À partir du 1er novembre 2018, toutes les carcasses de Duraturn ayant une date de fabrication DOT à partir de la 44e semaine de 2018 seront garanties contre tout défaut de fabrication ou de matériel à 100 % pour le premier et le second rechapage pendant une période de six (6) ans à partir de la date de fabrication indiquée par le numéro DOT.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Des blessures graves ou des dommages matériels peuvent résulter:

- DÉFAILLANCE D'UN PNEU EN RAISON D'UN SOUS-GONFLAGE/SURCHARGE. Suivez les instructions du manuel du propriétaire ou les instructions du fabricant du véhicule.
- DÉFAILLANCE D'UN PNEU DUE À UNE VITESSE EXCESSIVEMENT ÉLEVÉE. Suivez les instructions du manuel du propriétaire ou les instructions du fabricant du véhicule.
- EXPLOSION DE L'ENSEMBLE PNEU/JANTE DUE À UN MONTAGE INCORRECT. Seules les personnes spécialement formées doivent Monter/démonter les pneus.
- DÉFAILLANCE DE MONTER DES PNEUS RADIAUX SUR DES JANTES APPROUVÉES.
- DÉFAUT DE DÉGONFLER COMPLÈTEMENT LES ASSEMBLAGES SIMPLES OU DOUBLES AVANT LE DÉMONTAGE.
- PATINAGE DES PNEUS. Ne faites pas patiner les pneus sur des surfaces glissantes comme la neige, la boue, la glace ou autres à plus de 35 mph (55 km/h), tel qu'indiqué sur l'indicateur de vitesse. Des blessures corporelles et des dommages graves peuvent résulter d'un patinage excessif de la roue, y compris la désintégration des pneus ou la défaillance de l'essieu.

DURATURN

406 E. Huntington Drive, Suite 200
Monrovia, CA 91016
1-888-226-5250



150 South Los Robles Avenue, Suite 400
Pasadena, CA 91101
(626) 513-8989
www.duraturntires.com

©2019 Duraturn Tires YC Rubber Co. (North America) LLC